



Wood Lover



AQUA BEITS

RAMEN EN DEUREN - UV PROTECTIEBEITS OP WATERBASIS

PRODUCTOMSCHRIJVING

AQUA BEITS voorkomt vergrijzing van het hout.
AQUA BEITS is ademend en vochtwerend.
AQUA BEITS is zeer gemakkelijk aan te brengen en te onderhouden.
AQUA BEITS is een 2 lagensysteem, het onderhoud in 1 laag.
AQUA BEITS is een transparante houtbescherming van professionele kwaliteit voor buiten.

- Versterkt en beschermt het hout.
- UV filter.
- Ademend Vochtwerend.

GEBRUIKSAANWIJZING

TOEPASSINGSMATERIAAL

- Platte borstel voor de grote oppervlakken. Puntborstel voor de hoeken van ramen en deuren. Het product voor en tijdens gebruik goed omroeren.
- Te verwerken bij temperaturen tussen 8 °C en 30 °C en bij voorkeur niet in volle zon.

VERDUNNING

Gebruiksklaar, niet verdunnen.

DROOGTIJD

Bij 20 °C en 65 % R.V.:
• stofdroog: 1 u.
• overschilderbaar: 5 u.

RENDEMENT

± 13 m²/L.

VERPAKKING

0,75 L en 2,5 L.

KLEUR

Bestaat in 8 houttinten + kleurloos. Kleurloos 001 beschermt niet tegen UV, dus steeds minimaal 2 gekleurde lagen aanbrengen. Kleurloos is wel te gebruiken als 1e laag wanneer het hout ruw geschaafd is om vlekvorming te voorkomen of als onderhoudslaag op intacte oudere beitslagen. De tinten kunnen verschillende resultaten opleveren naargelang de houtsoort. Een proefstrijk wordt aanbevolen.

REINIGING VAN HET MATERIAAL

Onmiddellijk na gebruik met water.

BEWAREN

Droog bewaren in een gesloten verpakking.

VOORZORGEN

De gebruiksaanwijzing volgen. Buiten het bereik van kinderen bewaren. Verwijderd houden van eet- en drinkwaren en veevoerders. Aanraking met de ogen en huid vermijden. Draag geschikte handschoenen. In geval van ongeval of indien men zich onwel voelt: onmiddellijk een arts raadplegen (indien mogelijk: het etiket tonen). Bij inslikken niet het braken opwekken; direct een arts raadplegen en de verpakking of het etiket tonen. Kan overgevoeligheid veroorzaken bij contact met de huid.

VOORBEHANDELING VAN DE ONDERGROND

Het hout moet zuiver, droog en absorberend zijn.
Nieuw hout: Ondergrond reinigen en ontvetten met synthetische verdunner, schuren en stofvrij maken. Breng eerst 1 laag WOOD PRIMER aan, gevolgd door 2 gekleurde lagen AQUA BEITS.
Reeds behandeld hout: De ondergrond reinigen en ontvetten met ammoniakwater. Schuren en ontstoffen. Slecht hechtende delen verwijderen. Eerst een laag WOOD PRIMER aanbrengen op de naakte delen. Vervolgens over het ganse te behandelen oppervlak 2 lagen AQUA BEITS aanbrengen.

TECHNISCHE KENMERKEN

Bindmiddel: acrylaat.
Pigmenten: transparante ijzeroxides.
Oplosmiddel: water.
Vaste stofgehalte in gewicht: 40 % ± 2.
Viscositeit: 90 – 110 Krebs Stormer 25 °C.
Dichtheid: 1,06 ± 0,05.
Glans: 30 – 40 (Gardner 60°).
Flash-point: > 100 °C.
VOS: EU grenswaarden voor dit product (cat. A/e): 150 gr/l (2007) / 130 gr/l (2010). Dit product bevat maximaal 94 g/l VOS.

DATUM VAN DE BIJWERKING

September 2013.

Wood Lover

0800 24 445 
www.woodlover.be

Durieu Coatings NV/SA
Av. Albert Einstein 2A
B-1348 Louvain-la-Neuve
België/Belgique/Belgien

T. +32 (0)10 420 090
F. +32 (0)10 420 099

info@durieucoatings.com
www.durieucoatings.com

Durieu SA
rue Charles de Gaulle 2bis
ZAI La Marnière - BP 75
91072 Bondoufle Cedex
France
T. +33 (0) 1 60 86 48 70
F. +33 (0) 1 60 86 84 84